

DoP G020.03.4-1

Byggevareretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevarerbeskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent, granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Bodumvej 1, 6230 Rødekre
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020-03.4

Deklareret Ydeevne

Byggevareridentifikation:	
Produkt navn:	Dybvad P16-32 Sten
Varenummer:	100562

Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	
Densitet (mg/m ³)		2,56
Absorption (%)	DS/EN 1097-6	1,8
Indhold af muslingskaller	DS/EN 933-7	
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	
Chloridindhold (%)		< 0,01
Syreopløselige sulfater		
Totalt sulfate indhold		
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag	DS/EN 1744-1	
Hærdning beton, naturlige tilslag		
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		
Karbonat indhold (Tilslag hvor D ₄ mm)	DS/EN 196-2	
Udtørringssvind	DS/EN 1367-4	
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH	DS/EN 932-3	
Frost-tø holdbarhed	DS/EN 1367-1og2	
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	


NPD = ydeevne ikke bestemt.

V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration

Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011 på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

01-06-2026



Underskrift ansvarlig

