Ydeevnedeklaration (DoP)

kudsk&dahl
CEMENTIR HOLDING

DoP G020-02.2-1

Byggevaretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevarebeskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent, granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Hellevadvej 64, 6230 Rødekro
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020-02

Deklareret Ydeevne

Byggevareidentifikation:	
Produktnavn:	Nr.Hostrup M08-16 Sten
Varenummer:	100525

Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		V
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	FInr
Densitet (mg/m3)	DS/EN 1097-6	2,6
Absorption (%)		1
Indhold af muslingeskaller	DS/EN 933-7	SCnr
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	LAnr
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	PSVnr
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	ANnr
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	MDEnr
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	RCnr
Chloridindhold (%)	DS/EN 1744-1	< 0,01
Syreopløselige sulfater		ASnr
Totalt sulfate indhold		NPD
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag		SSnr
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		Anr
Karbonat indhold (Tilslag hvor D≤4mm)	DS/EN 196-2	NPD
Udtørringssvind	DS/EN 1367-4	NPD
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH	DS/EN 932-3	NPD
Frost-tø holdbarhed	DS/EN 1367-1og2	Fnr
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	V

NPD = ydeevne ikke bestemt.

V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration

Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011 på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

02-11-2026

Underskrift ansvarlig

CE